

附表一（遊戲場名稱或設置地點）兒童遊戲設施自主檢查表

| 基本資料 | | | |
|-----------------|--|---|-----------------------------|
| 類別 | <input type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 餐飲業 <input type="checkbox"/> 百貨賣場 <input type="checkbox"/> 專營 <input type="checkbox"/> 觀光遊樂業 <input type="checkbox"/> 旅館 或民宿 <input type="checkbox"/> 農場 <input type="checkbox"/> 公園 <input type="checkbox"/> 醫院 <input type="checkbox"/> 社福機構 <input type="checkbox"/> 其他 | 設施報備日期 | 年 月 日 |
| 設置地點 (地址或地號) | | 室內遊戲場 設置樓層面積 | _____層之第_____層 _____平方公尺 |
| 業主(者) 或負責人 | 姓名： 身分證字號： | 設施管理人 | |
| 遊戲場設置平面圖資料 | | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | |

檢查日期： 年 月 日

| 安全檢查 | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|---|--------------|--------------|-------------|
| 項次 | 安全檢查應注意事項 | 符合情形/項目 | | | 待改進或 檢修事項 | 複檢日期 及結果 |
| | | 是 | 否 | 不適用/ 無該項目 | | |
| 1 | 於適當地點公告遊戲方法，且告示牌無損壞，文字或圖案內容清晰可見。 | | | | | |
| 2 | 光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。 | | | | | |
| 3 | 告示牌上應訂有鄰近醫療院所聯絡方式；屬室內環境者，應備有效期內之急救用品。 | | | | | |
| 4 | 現場兒童遊戲設施是否符合遊戲場設置平面圖。 | | | | | |
| 5 | 遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。 | | | | | |
| 6 | 各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。 | | | | | |

安全檢查

| 項次 | 安全檢查應注意事項 | 符合情形/項目 | | | 待改進或 檢修事項 | 複檢日期 及結果 |
|----|---|---------|---|--------------|--------------|-------------|
| | | 是 | 否 | 不適用/ 無該項目 | | |
| 7 | 具有軸承組件的遊樂設施（鞦韆、旋轉設施等），應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。 | | | | | |
| 8 | 遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、鏽蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。 | | | | | |
| 9 | 遊戲場地面上的鋪面材料平坦，無明顯坑洞、縫隙、高低不平，且地面無積水、濕滑、青苔等現象。 | | | | | |
| 10 | 遊戲設施內不得積水，堆積髒亂之物（如輪胎內槽、溜滑梯、沙池不得積水）。 | | | | | |
| 11 | 遊戲場沙池定期翻沙、耙平，避免尖銳物等雜物藏於沙坑，並定期補充沙池內沙子。 | | | | | |
| 12 | 戶外沙池應充分曝曬陽光，四周架設網子，以防止動物進入；室內則在沙池上灑上一層適量「光觸媒沙」，以達初步殺菌的功效。 | | | | | |
| 13 | 遊戲場地或遊戲設施損壞時，應立即停止使用，並儘速進行修繕。 | | | | | |
| 14 | 遊戲場待修期間，應確實將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉並公告。 | | | | | |
| 15 | 發現遊戲設施不符安全要求時，應執行修繕、拆除、報廢等程序。 | | | | | |

| 安全檢查 | | | | | | |
|------|--|---------|---|--------------|----------|---------|
| 項次 | 安全檢查應注意事項 | 符合情形/項目 | | | 待改進或檢修事項 | 複檢日期及結果 |
| | | 是 | 否 | 不適用/ 無該項目 | | |
| 16 | 幼童常接觸的室內設施應定期消毒並製作紀錄（以稀釋至500ppm之含氯漂白水，每日至少消毒一次，並視使用頻率增加次數，且工作人員應能正確配製消毒液）。 | | | | | |
| 17 | 遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液、張貼提醒洗手之公告。 | | | | | |

| 綜合報告 | |
|--|---|
| 符合項目：計_____項。 | |
| 不符合項目：計_____項。 | |
| <input type="checkbox"/> 溜滑梯 <input type="checkbox"/> 滑桿 <input type="checkbox"/> 攀爬架 <input type="checkbox"/> 攀爬網 <input type="checkbox"/> 攀岩牆 <input type="checkbox"/> 階梯 <input type="checkbox"/> 平衡木 <input type="checkbox"/> 雲梯 <input type="checkbox"/> 擺盪吊梯 <input type="checkbox"/> 高低單槓 <input type="checkbox"/> 護欄 <input type="checkbox"/> 柵欄 <input type="checkbox"/> 遊戲板 <input type="checkbox"/> 頂蓋 <input type="checkbox"/> 鞦韆 <input type="checkbox"/> 乘坐彈簧搖動設備 <input type="checkbox"/> 乘坐蹺蹺板 <input type="checkbox"/> 站立搖晃設備 <input type="checkbox"/> 地球儀 <input type="checkbox"/> 旋轉椅 <input type="checkbox"/> 球池 <input type="checkbox"/> 迷宮 <input type="checkbox"/> 沙池 <input type="checkbox"/> 隧道 <input type="checkbox"/> 其他_____。 | |
| 針對不符合項目進行下列措施 | |
| <input type="checkbox"/> 拆除，其項目為：_____。 | 預訂 年 月 日進行至 年 月 日遊戲場地停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。 |
| <input type="checkbox"/> 修繕，其項目為：_____。 | 預訂 年 月 日進行至 年 月 日遊戲場地停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。 |
| <input type="checkbox"/> 報廢，其項目為：_____。 | 預訂 年 月 日進行至 年 月 日遊戲場地停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。 |

檢查人員簽章：

業務主管簽章：

填表說明：

一、依據兒童遊戲場設施安全管理規範，管理人員應辦理下列事項：

- (一) 於開放使用期間，每日進行遊戲場及設施目測檢查工作，發現有不安全情事，應立即進行維修保養工作。
- (二) 應每月定期依本表進行遊戲場及設施檢查工作，並填表存放管理單位備查，其保存期限為 5 年。

二、檢查項目第 4 項至第 15 項，請逐一檢查個別遊樂設施是否符合安全檢查應注意事項。如果未符合，請於「否」欄下填寫遊樂設施名稱，並填寫「待改進或檢修事項」，再俟修繕後填寫「複檢日期及結果」。

三、本表 6.名詞定義如下：

- (一) 組件：包括蹺蹺板緩衝用的輪胎或彈簧裝置、組合遊具的把手等。
- (二) 扣件：如螺栓、螺帽、扣環等。

四、本表 8.遊戲設施材料外觀耗損狀態，其材料表面的缺失如下：

- (一) 金屬：嚴重的鏽蝕、破損。
- (二) 木料：變形、翹曲、斷裂、過大的裂痕。
- (三) 塑膠：破損、多處明顯裂紋、明顯褪色。

五、本表 16.名詞定義及注意事項如下：

- (一) ppm：為 parts per million (百萬分率) 之縮寫，500 ppm 表示為百萬分之五百，即 0.05%。
- (二) 消毒液配製注意事項：市售家庭用含氯漂白水濃度一般在 5 至 6%，原則上經清水稀釋 100 倍 (例如取 10 c.c.市售家庭用漂白水加入 1 公升之自來水)即可做為消毒之用，亦得視所取得之漂白水濃度調整稀釋比例。配置時應於通風良好處，並視需要配戴目鏡、口罩、橡膠手套或防水圍裙等防護衣物。消毒液配製後應加蓋保存於陰暗處並盡早使用，而未使用的部分在 24 小時之後應丟棄。此外，漂白水勿與其他家用清潔劑一併或混合使用，以防降低消毒功能及產生化學作用。
- (三) 消毒液使用注意事項：在進行消毒時，需注意通風及適當穿戴防護衣物，擦拭消毒的接觸時間建議超過 10 分鐘，浸泡消毒的接觸時間則建議超過 30 分鐘，之後可再以清水清洗或擦拭後晾乾，以降低異味。